



GLink K60聚合路由器

基于多链路聚合技术 聚合网络 更稳定

- ★ 多链路聚合技术将所有网络链路整合为一个高带宽信道，
- ★ 动态码率调整技术保障传输的流畅和稳定
- ★ 支持多种网络接入：3G/4G、LAN
- ★ 内置3张4G模块，插入SIM卡即可使用，
- ★ 支持用户通过WIFI和网口接入设备使用网络
- ★ 支持触摸屏控制
- ★ 小巧的机身仅重500克，内置电池续航2小时，携带方便
- ★ 可在不影响业务的情况下更换外置电池，满足长时间室外工作需求



应用场景



手机直播



视频会议



户外旅行




深圳市高视数字技术有限公司
Grus (Shenzhen) Technology Co., LTD.
• www.grustv.com • Mobile: 18923882433

深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼
A栋201-202室，邮编：518067
Suite 201, Unit A/ChuangYeYiHao Bldg 43 Yanshan Road,
Nanshan District Shenzhen, China 518067

GLink K60聚合路由器

基于多链路聚合技术 聚合网络 更稳定

工作原理示意图



接口面板示意图



接口说明：①重置键 ②电源接口 ③开/关机按键 ④WAN口 ⑤LAN口 ⑥控制接口 ⑦SD卡槽 ⑧USB接口 ⑨Nano SIM卡槽

产品特性



规格参数

聚合网络	控制方式	3 × 内置模块 支持模式：联通3/4G、移动3/4G、电信4G 1 × USB 可扩展接口 1 × WiFi 内置模块：IEEE 802.11/n/g/b 1 × Ethernet 10M/100M WAN口	触摸屏控制、服务器远程控制
		物理特性	尺寸: 37x112x155 mm 重量: 0.5Kg 供电方式: 内置电池: 2小时 外接电源: 12-15V= 1.5A 最高功耗: 18W
用户接入网络	工作环境	1 × LAN口: 用户通过网线连接 1 × WiFi: 用户通过WiFi连接	运行温度: -10°C~40°C 运行湿度: 5%~90% (非冷凝) 储存温度: -20°C~60°C 储存湿度: 0%~95% (非冷凝)



深圳市高视数字技术有限公司
Grus (Shenzhen) Technology Co., LTD.
• www.grustv.com • Mobile: 18923882433

深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼
A栋201-202室, 邮编: 518067
Suite 201, Unit A/ChuangYeYiHao Bldg 43 Yanshan Road,
Nanshan District Shenzhen, China 518067